



### AVANTAGES

- Design moderne.
- Appareil robuste et fiable.
- Installation et maintenance aisées.

	Réf. 1640	Réf. 1640SENSE-1	Réf. 1640ET
<b>Matériau</b>	Chassis : ABS Capot : polycarbonate	Chassis : ABS Capot : polycarbonate	Chassis : ABS Capot : polycarbonate
<b>Couleur</b>	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Dimensions</b>	H37 x L34 x P25,5 cm	H37 x L34 x P25,5 cm	H37 x L38,5 x P25,5 cm
<b>Utilisation</b>	Système manuel	Système de détection de mouvement et indicateur LED de fonctionnement – Piles incluses	Étanche
<b>Découpe</b>	23,5 cm	Réglable	23,5 cm
<b>Système de fermeture</b>	Clé	Clé	Clé
<b>Visualisation du niveau de consommable</b>	Fenêtre latérale	Fenêtre latérale	Fenêtre latérale



### CONSOMMABLES ASSOCIES



	Réf. 1632	Réf. 2744	Réf. 2741	Réf. 1641	Réf. 1642
<b>Composition</b>	Pure ouate de cellulose				
<b>Couleur</b>	Blanc (81%)	Blanc (>82%)	Blanc (81%)	Blanc (81%)	Bleu
<b>Longueur</b>	250 m	200 m	150 m	130 m	130 m
<b>Gaufrage</b>	Gaufré				
<b>Nombre de plis</b>	2	2	2	2	2
<b>Grammage par pli</b>	17 g/m <sup>2</sup>	21 g/m <sup>2</sup>	19 g/m <sup>2</sup>	21 g/m <sup>2</sup>	21 g/m <sup>2</sup>
<b>Laize</b>	19,4 cm	19,8 cm	19,4 cm	19,4 cm	19,4 cm
<b>Diamètre du mandrin</b>	39,5 mm	39 mm	39,5 mm	39,5 mm	39,5 mm
<b>Diamètre extérieur</b>	20,3 cm	19,4 cm	19 cm	19 cm	19 cm
<b>Caractéristiques techniques :</b>					
Allongement longitudinal	9%	ND	10%	12%	12%
Résistance sens traction	700 N/m	ND	740 N/m	870 N/m	870 N/m
Résistance sens traction – humide	150 N/m	ND	150 N/m	170 N/m	170 N/m
Résistance sens travers	320 N/m	ND	320 N/m	370 N/m	370 N/m
Résistance sens travers – humide	50 N/m	ND	50 N/m	50 N/m	50 N/m
Traitement WS	oui	oui	oui	oui	oui
<b>Conditionnement</b>	Colis de 6				